

DC NABÍJACIA STANICA

RAPID

Rýchla nabíjacia stanica s možnosťou nabíjania dvoch elektromobilov súčasne. Nabíjanie je možné konektormi CCS Combo 2 a CHAdeMO. Stanica obsahuje vstavané online pripojenie pomocou ethernetového káblu, OCPP protokol a certifikovaný elektromer.

PARAMETRE	
Maximálny nabíjací výkon	60 kW/120 kW/ 150 kW/ 180 kW/ 220 kW
Vstupné napätie	380/400/440 V 50 Hz
Maximálny vstupný prúd	200 A
Pracovná teplota	-20 až +60 °C
Úroveň ochrany	IP54
Vlhkosť	max 95% nekondenzujúca
Certifikát	CE
Výstup	1x CCS Combo 2, 1x CHAdeMO
Typ výstupu	Rovný kábel
Dĺžka kábla	5m
Komunikácia	Ethernet/4G
Komunikačný protokol	OCPP
Hlučnosť	<55 dB
Použitie	Vonkajšie aj vnútorné

FUNKCIE:

- Dotykový displej slúžiaci na konfiguráciu a správu stanice
- Autorizácia pomocou RFID karty alebo heslom
- LED indikátory stavu
- Možnosť nabíjania dvoch vozidiel súčasne

MOŽNOSTI:

- Čítačka čiarových kódov a QR kódov
- Bezdrôtové 4G pripojenie (podporuje tiež 3G a GPRS)
- Zásuvka pre AC nabíjanie výkonom 22 kW

